Trans 80W-90

Трансмиссионное масло

- Улучшенные антикоррозионные свойства
- Высокая защита от пенообразования
- Содержит высокоэффективный импортный пакет присадок
- Предназначено для трансмиссии грузовых автомобилей
- API GL-4
- Подходит для коробок передач грузовых автомобилей



НАЗНАЧЕНИЕ

Масло THK Trans 80W-90 предназначено для использования в трансмиссиях, механических коробках передач, раздаточных коробках, коробках отбора мощности, дифференциалах и других узлах грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и специальной техники отечественных и иностранных производителей в тех случаях, когда карты смазки, технические руководства или условия эксплуатации техники требуют применения всесезонного масла класса API GL-4.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

THK Trans 80W-90 - масло высокого класса для механических трансмиссий грузовых автомобилей. Масло производится на основе импортного пакета функциональных присадок и высококачественных базовых масел глубокой очистки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло THK Trans 80W-90 имеет следующие преимущества:

- Благодаря высококачественным базовым компонентам и эффективному антиокислительному компоненту пакета функциональных присадок масло отличается высокой окислительной стабильностью и не образует вредных отложений на рабочих поверхностях шестерен, синхронизаторов, толкателей, сальников
- Высокоэффективные противоизносные компоненты пакета присадок обеспечивают высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне эксплуатационных нагрузок и рабочих температур
- Активные антикоррозионные компоненты пакета присадок эффективно борются с коррозией даже при работе техники в наиболее неблагоприятных климатических и дорожных условиях, при высокой загрязненности рабочих зон и в условиях бездорожья
- Масло обладает очень хорошими низкотемпературными свойствами, хорошо совместимо с материалами уплотнений и не склонно к утечкам
- Высокая стабильность функциональных свойств масла уменьшает расходы на ремонт благодаря снижению износа зубчатых передач и подшипников

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Класс вязкости SAE 80W-90
- Эксплуатационный класс по классификации API GL-4.
- Соответствует требованиям ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
- Обозначение масла по ГОСТ 17479.2-85 - ТМ-4-18

ФАСОВКА

Масло выпускается в канистрах объемом 20 л, бочках 180 кг и кубах 850 кг.

Типичные характеристики	*THK Trans 80W-90*
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с	14,52
Динамическая вязкость при –26оС, мПа•с	150 000
Индекс вязкости	90
Плотность при 20 °С, г/см^3	0,910
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	1,0
Трибологические характеристики на машине трения ЧШМ: индекс задира, Н нагрузка сваривания, Н	 548,8 3479
Коррозия медной пластинки при температуре 120 °С (в теч. 3 час.) балл	1б
Температура вспышки в открытом тигле, °С	200
Температура застывания, °С	–28

Выпускается по ТУ 38.301-41-191-00.
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска 11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.