Тп-46Р

Турбинное масло

Высокие деэмульгирующие свойства

Обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии



ТУРБИННОЕ МАСЛО

Масло Тп-46Р применяют для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов (паровых и газовых турбин, турбокомпрессорных машин, гидротурбин, судовых паротурбинных установок и других), а также для работы в системах регулирования этих машин в качестве гидравлической жидкости.

На морских судах данное масло применяется для комбинированного смазывания паротурбинных установок и тяжелонагруженных редукторов, а также вспомогательных механизмов.

Масло Тп-46Р вырабатывают из минеральных базовых масел двойной глубокой очистки. В состав масла входят присадки, улучшающие антиокислительные, антикоррозионные, антипенные и деэмульгирующие свойства. Индекс «Р» в названии масла указывает на место производства – Рязань.

НАЗНАЧЕНИЕ

Масло Тп-46Р применяют для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов различных турбоагрегатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Тп-46Р имеет следующие преимущества:

- Отличные антиокислительные свойства благодаря эффективной антиокислительной присадке обеспечивают длительный срок службы масла даже в турбинах с зонами локального перегрева масла
- Высокие деэмульгирующие свойства позволяют применять масло даже в условиях обводнения, что характерно для паровых турбин предыдущих поколений или турбин с большим износом
- Благодаря активным противоизносным и антикоррозионным присадкам обеспечивают высокую защиту от износа, задиров, коррозии и увеличивает срок службы и общую надежность оборудования
- Данное масло является одним из победителей конкурса «100 лучших товаров России» 2004 года

ФАСОВКА

Масло выпускается в бочках 180 кг, кубах 850 кг, а также авто- и ж/д наливом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Масло Тп-46Р соответствует классу вязкости ISO VG 68
- ТУ на масло Тп-46Р согласовано с Магнитогорским Металлургическим Комбинатом (ММК)

Типичные характеристики	Тп-46Р
Кинематическая вязкость при 40 °С	74,1
Индекс вязкости	95
Плотность при 20 °С, г/см^3	0,880
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	1,5
Кислотное число, мг КОН/г	0,4
Число деэмульсации, сек.	120
Стабильность против окисления при 130 °С, 24 ч. и расходе кислорода 5 дм^3/ч:	
массовая доля осадка, %	0,007
кислотное число, мг КОН/г	0,4
Коррозия на стальных стержнях	отс.
Коррозионное воздействие на металлы, группа	1а
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224
Температура застывания, °С	–12

Выпускается по ТУ 0258-006-00151779-01.
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска 18.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.