

## Масло для цепей

### ОПИСАНИЕ

Масло ИЛД-1000 служит для смазывания цепей подвесных и напольных конвейеров, периодически проходящих через специальные камеры, температура в которых поддерживается на уровне 180-200 °С, а также для смазки конвейеров при производстве оснастки и оборудования и герметизации резьбовых соединений головки блока цилиндров.

Масло изготавливается на базе остаточного компонента парафиновых нефтей с применением селективной очистки. Содержит антифрикционную и адгезионную присадки. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло ИЛД-1000 имеет следующие преимущества:

- отсутствие твердых добавок обеспечивает повышенную чистоту окрашенных деталей после сушки
- вязкость базы позволяет применять масло на медленно движущихся конвейерах
- незаменим в цехах покраски и сушки машиностроительных предприятий, имеющих серийное конвейерное производство
- правильное применение масла увеличивает срок службы цепей и опорных деталей конвейера

### ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ

Масло ИЛД-1000 заменяет масло ИЦП-40 (ТУ38.101482-74). Одобрено и применяется на АвтоВАЗе.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	860
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,930
Массовая доля серы, %	1,3
Содержание мех. примесей и воды	отс.
Кислотное число, мг КОН/г	0,39
Температура вспышки, °C	253
Температура застывания, °C	-10

Выпускается по ТУ 0253-005-00151911-93.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 26июля 2010г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Указанные в таблице показатели являются фактическими значениями, взятыми из паспортов качества.

