Контур

80, 100, 150

Циркуляционное масло

- *Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии стали и цветных металлов*
- *Имеет увеличенный срок службы по сравнению с маслами серии ИГП*
- *Отличается низким пенообразованием*

220, 320, 460, 680

- *Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии стали и цветных металлов*
- *Имеет увеличенный срок службы по сравнению с маслами серии ИГП*
- *Отличается низким пенообразованием*
- *Рекомендуется к применению в червячных передачах*



НАЗНАЧЕНИЕ

Масла ТНК Контур предназначены для различных видов циркуляционных систем промышленного оборудования отечественных и иностранных производителей различных годов выпуска, мало- и средненагруженных редукторов, в особенности червячных передач, а также вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, мало- и средненагруженных подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения станков, роторно-конвейерных линий, механизированных и полуавтоматических системах подачи деталей и установки-съема заготовок, в том числе участков термообработки, прессов горячей штамповки и глубокой вытяжки, а также других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ МАСЛО

Масла ТНК Контур – серия циркуляционных масел широкого применения с улучшенными характеристиками для промышленного оборудования отечественных и иностранных производителей. Масла отличаются повышенными классами вязкости – ISO VG 100 – 680 – и являются эффективным заменителем традиционных гидравлических масел серии ИГП соответствующих классов вязкости. Масла серии ТНК Контур специально разработаны для применения в циркуляционных системах индустриального оборудования, мало- и средненагруженных редукторов, особенно – червячных передач, а также вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт. Высокоэффективные присадки позволяют продлить срок службы червячных передач, поддерживают оптимальную толщину масляной пленки и не допускают окисления рабочих поверхностей зубьев зубчатых и зацеплений червячных передач, покрытых сплавами цветных металлов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ОДОБРЕНИЯ

- ТНК Контур соответствуют классам вязкости ISO VG 80, 100, 150, 220, 320, 460 и 680.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии ТНК Контур имеют следующие преимущества:

- Высокая термоокислительная стабильность по сравнению с маслами серии ИГП аналогичной вязкости за счет эффективной антиокислительной присадки позволяют значительно увеличить срок эксплуатации масла даже при работе в системе циркуляции термически нагруженного оборудования
- Отличные деэмульгирующие свойства снижают шламообразование, появление вредных отложений и другие негативные эффекты, вызываемые попаданием воды в систему
- Повышенная вязкость и эффективный импортный пакет присадок придают маслу улучшенные защитные свойства и высокую толщину масляной пленки даже при достаточно жестких режимах эксплуатации оборудования
- Активные антикоррозионные компоненты пакета присадок противодействуют коррозии и повышают надежность работы критически важных узлов оборудования
- Масла серии идеально подходят для червячных передач, в которых реализован контакт «сталь-бронза», «бронза-бронза»

ФАСОВКА

Масло выпускается в бочках 180 кг, кубах 850 кг, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные характеристики	*ТНК Контур 80*	*ТНК Контур 100*	*ТНК Контур 150*	*ТНК Контур 220*	*ТНК Контур 320*	*ТНК Контур 460*	*ТНК Контур 680*
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с	82,0	102,4	156,6	226,2	310,9	427,4	675,0
Индекс вязкости	93	93	90	85	85	85	80
Плотность при 20 °С, г/см^3	0,882	0,886	0,910	0,920	0,922	0,925	0,935
Цвет, единиц	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	4,0
Кислотное число, мг КОН/г	0,71	0,72	0,72	0,74	0,74	0,76	0,77
Темп. вспышки в открытом тигле, °С	225	228	229	236	240	248	254
Температура застывания, °С	–20	–20	–20	–18	–15	–10	–10

Выпускается по ТУ 0253-045-44918199-2008.
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска 18.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.